

La publicidad para minoristas con IAdea es tan fácil



XDS-1078 Letrero inteligente



Barra luminosa



Táctil



Cristal templado



PoE



Sin hueco



Segunda pantalla en espejo



◀ Compra por color

Diferentes clientes, ambientes diferentes. Diferentes tendencias, colores diferentes. ¡Los encargados de la tienda deciden! Nunca más habrá un momento aburrido para sus clientes.



Con sólo un clic, obtenga el color personalizado de la barra de luz.



Segunda pantalla en espejo

Interactuar con sus clientes ▲

¿Le interesa saber más sobre este producto en la tienda? ¡Con solo un toque! IAdea acerca los negocios a sus clientes. ¡Interactuar con ellos!

Exponer más, Pagar menos ▲

Ninguna tienda es demasiado grande o demasiado pequeña - IAdea trasciende cualquier distancia de su tienda y ofrece su publicidad por todo el mundo, con la función de salida HDMI. ¡Un contenido para múltiples pantallas a un costo mucho menor de mantenimiento!



www.IAdea.com



Fotos de productos



¿Paisaje o retrato? Fácil rotación en cualquier momento

¿Paisaje, retrato o ambos? Una vez más, ¡los administradores de tienda deciden! Fácil rotación a prueba de error en cualquier momento y en cualquier lugar.



Especificaciones técnicas

Admite estándares abiertos

- HTML5, JavaScript y CSS
- Android 4.4 API
- W3C SMIL para gestión a través de varias plataformas de widgets
- W3C para entrega HTML
- Estándares de contenido de letreros digitales POPAI, incluyendo:
 - S1 (línea base JPEG 480p)
 - S2 (línea base JPEG 720p)
 - S4 audio (MPEG L2)
 - S5 (audio MP3, 384 Kbps)
 - S6 (MPEG-1 SIF, 3Mbps CBR)
 - S7 (MPEG-1 480p, 10Mbps CBR)
 - S8 (MPEG-1 720p, 15Mbps CBR)
 - S9 (MPEG-2 480p, 6Mbps CBR)
 - S10 (MPEG-2 720p, 12Mbps CBR)
 - S11 (H.264/MPEG-4 AVC, 480p, 6Mbps CBR)
 - S12 (H.264/MPEG-4 AVC, 720p, 10Mbps CBR)
- E1 (PNG 24bpp+alfa, 480p)
- E2 (PNG 24bpp+alfa, 720p)
- E4 (VC-1/WMV9, MP@ML, 720p)
- E7 (MPEG-4 ASP, 480p, 10Mbps CBR)
- E8 (H.264/MPEG-4 AVC, 1080p, 20Mbps CBR)

Funciones Avanzadas de Letrero

- Puesta en marcha remota
- AlwaysOn (Siempre encendido), AppLock (Bloqueo de aplicación) para evitar el acceso no autorizado
- StrongCache para la reproducción continua, incluso si la red no está disponible

Compatible con HTML5

- Widgets de calendario, reloj, noticias, tiempo, Twitter e integración en página web
- Tecnologías HTML5, incluyendo CSS y Javascript
- Motor de navegación basado en WebKit, similar a los navegadores Google Chrome™ y Apple Safari®

Pantalla y Sonido

- Pantalla LCD de 10,1" y relación de aspecto ancha
- Con 10 puntos multi-táctiles
- Brillo máximo de 300 nits
- Resolución alta de 1280x800
- Ángulo de visión de 170 x170
- Altavoces de 1W x 2 incorporados
- Barra LED programable x 2
- Salida HDMI a pantalla externa

Gestión de Contenido

- Herramienta SignApps Express
- Solución de terceros (licencia opcional)

Conectividad

- Wi-Fi:802.11 b/g/n
- Múltiples puntos táctiles
- Ethernet 10/100 BASE-T
- Bluetooth 4.0
- Salida de audio estéreo de 3,5 mm
- USB 2.0 x 2
- Micrófono USB para ADB
- Módulo móvil 3G/4G opcional a través de USB

Almacenamiento Local

- Memoria eMMC de 8 GB (aprox. 360 minutos de video típico 720p a 3 Mbps)
- Ranura de tarjeta Micro SD (admite almacenamiento de hasta 32 GB)

Kit de Montaje

- VESA incorporado compatible con postes de 75x75 (mm)

Accesorios Suministrados

- Soporte de mesa
- Adaptador
- Enchufe de alimentación
- Entrada CC y bloqueo Micro
- SD Guía e inicio rápido para HW y SW

Opciones de expansión

- Tarjeta de memoria micro SD/SDHC de 16 GB/32 GB

Adaptador de corriente CA

- Entrada: 100-240 V, 50-60 Hz, 0,5 A Máx.
- Salida: 12 V, 1,5 A
- Fuente de alimentación certificado por UL/CB
- Sistema de conectores intercambiables incluye enchufes para los EE.UU. (Opción para enchufes de la UE, RU y AUS)
- Alimentación a través de Ethernet (PoE), instalación de un solo cable

Factores ambientales

- Temperatura de funcionamiento: 0 a 40°C
- Humedad de almacenamiento: 10 a 85 % @ 40°C, sin condensación

Dimensiones del producto y embalaje

- Tamaño:
 - 269,88 mm (An)x 170,77 mm (Al)x 28,5 mm (P)
 - 10,62" (An) x 6,72" (Al) x 1,12"(P)
- Peso: 727 g/1,6 lb
- Tamaño de paquete individual:
 - 336 mm (An) x 100 mm (Al) x 227 mm (P)
 - 13,2" (An) x 3,93" (Al) x 8,93 (P)
- Tamaño de cartón exterior:
 - 695 mm (An) x 260 mm (Al) x 530 mm (P)
 - 27,36" (An) x 10,23" (Al) x 20,86" (P)
- Unidades por cartón exterior: 10

Certificaciones

- CE/FCC

Garantía

- De 1 año, limitado a piezas y mano de obra

Contacto

Sede de IDea

3F, N° 21, Vía 168, Calle Xingshan Taipei,
Taiwán 114
Teléfono: +886-2-2791-1110
Fax: +886-2-2791-1170
Correo electrónico: Sales@IDea.com

IDea America Corp.

20 Fairbanks, Suite 170
Irvine, CA 92618
Tel: +1-949-305-6489
Correo electrónico: US-Sales@IDea.com

